

パススルー冷蔵庫購入に係る仕様書

1. 件名

パススルー冷蔵庫購入

2. 目的

経年劣化（設置 11 年経過）によるコンプレッサー故障に伴い、既設機器（PRD-180RMD7-G）を最新の同等性能以上の機器へ迅速に更新し、学校給食運営における衛生管理体制および業務運行の正常化を図る。

3. 設置場所

交野市立学校給食センター下処理室（交野市倉治 9 丁目 2 6 9 0 - 1）

4. 履行期限等

履行期限： 令和 8 年 10 月 15 日（木）まで

作業時間： 12 時 00 分以降（午前中の給食業務に支障を来さない時間帯とする）

5. 調達機器仕様

品名・数量： 業務用パススルー冷蔵庫（インバーター制御・両面扉仕様） 1 台

参考型式： フクシマガリレイ GPD-180RDX-G または同等性能以上

外形寸法： 幅 1,790 × 奥行 840 × 高さ 1,950 mm 以内（既設寸法と同等以下）

定格内容積： 1,400L 以上

電源： 三相 200V（50/60Hz）

冷却性能： 庫内温度 0℃～10℃ 調節可能

材質： 内外装ともにステンレス鋼板製・亜鉛鉄板

扉仕様： 前後パススルー方式（両面開閉・ガラス扉仕様）

6. 作業内容

- ① 搬入出計画・養生： 厨房内の衛生環境維持のため、作業動線、床、壁の適切な養生を行うこと。
- ② 搬入・据付設置： 新型機器を所定の位置へ搬入し、水平に据付固定すること。
- ③ 設備接続： 既存の三相 200V 電源への結線、および排水管への確実な接続を行うこと。
- ④ 試運転・調整： 通電テストを行い、冷却機能、扉開閉、異音等の異常がないか確認すること。

7. 検収方法

発注者立ち会いのもと行う完了検査において、以下の条件を全て満たし合格すること。

- ① 外観・据付： 本体に傷や凹みがなく、計画通り水平に固定されていること。
- ② 動作・機能： 設定温度への正常な降下、扉開閉およびパッキンの密着性、異音等がないこと。
- ③ 提出書類： 納品完了報告書、現場写真（着工前・完了後）、取扱説明書一式

特記事項

- ① 通常業務への配慮： 作業日時および搬入経路は、事前に施設責任者と綿密な調整を行うこと。
- ② 製品保証： 引渡日よりメーカーによる1年間の製品保証を付帯すること。
- ③ 原状回復： 作業に伴い発生した廃材等は全て持ち帰り、周辺を清掃・消毒の上で引き渡すこと。